

Весовой индикатор серии M350.

- Конструкция корпуса индикатора выполнена из нержавеющей стали (степень защиты IP67)
- Легкое и простое использование
- Индикатор имеет ЖКИ или светодиодный дисплей
- Режим переключения между единицами измерения
- Повышенная помехозащищенность
- **Имеется режим управления тремя дозирующими устройствами**
- Промышленное исполнение (позволяет работать без выключения продолжительное время)
- Счётный режим
Позволяет производить подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу.
- Поверочный режим
Позволяет использовать весы для контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах.
- Возможность подключения PC через интерфейс RS-232
- Влагозащитная клавиатура
- К индикатору можно подключить до 6 тензодатчиков
- Возможность использования дистанционной программируемой клавиши
- Весовой терминал можно закрепить на стол или к стене.



Опции:

- интерфейс RS-485
- релейный модуль (для 3х дозаторов)
- аналоговый модуль (от 0 до 10В; от 0 до 20мА и от 4 до 20мА)
- автономное питание (аккумулятор)

Основные характеристики:

Разрешающая способность ----- 100000d
Рабочий диапазон температур ----- от -10°C до +40°C
Источник питания ----- 90-250В
Размеры индикатора ----- 199 x 146 x 67 мм

